



CONTURO

Sediul Birourii, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 15 m/sec



Etanșare Mecanică tip 104

	d	d1	D	D1	L1	L2	L3
104-16	16	25	33	33	12.5	37	8
104-18	18	28	35	36	12.5	40	11
104-20	20	30	37	40	14.3	40	11
104-22	22	32	39	42	14.3	43	14
104-25	25	35	42	45	14.3	43	14
104-28	28	38	45	48	14.3	44	15
104-30	30	40	52	50	14.3	49	15
104-35	35	45	57	55	14.3	51	17
104-40	40	50	62	60	14.3	54	20
104-45	45	55	67	65	14.3	60	25
104-50	50	60	72	70	14.3	63	28
104-55	55	65	77	75	14.3	65	30
104-60	60	70	82	80	14.3	65	30
104-65	65	80	92	90	17.3	74	35
104-70	70	85	97	97	19.3	76	37
104-75	75	90	102	102	19.3	76	37
104-80	80	95	107	107	19.3	81	42
104-85	85	100	112	112	19.3	82	42
104-90	90	105	117	117	19.3	83	43
104-95	95	110	122	122	19.3	83	43
104-100	100	115	127	127	19.3	83	43
104-110	110	130	141	142	21.3	105	60
104-120	120	140	151	152	21.3	105	60