



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



| | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 |
|-----------------|-------|----|----|-------|------|------|
| 10R 10T-1" | 25.4 | 60 | 54 | 42.86 | 17.6 | 33.2 |
| 10R 10T- 1 1/8" | 28.6 | 67 | 65 | 50.8 | 27 | 36.2 |
| 10R 10T- 1 1/4" | 31.75 | 69 | 68 | 53.98 | 27 | 37.2 |
| 10R 10T- 1 3/8" | 34.93 | 72 | 71 | 57.15 | 27 | 38.2 |
| 10R 10T- 1 1/2" | 38.1 | 76 | 78 | 63.5 | 27 | 38.2 |
| 10R 10T- 1 5/8" | 41.28 | 80 | 81 | 66.68 | 27 | 40.2 |
| 10R 10T- 1 3/4" | 44.45 | 84 | 84 | 69.85 | 27 | 40.2 |
| 10R 10T- 1 7/8" | 47.63 | 86 | 87 | 73.03 | 27 | 43.2 |
| 10R 10T- 2" | 50.8 | 90 | 97 | 79.38 | 33.3 | 43.2 |

Etansare Mecanică tip 10R, 10T

Parametri de funcționare

- Medii: Acid sulfuric, acid clorhidric, acid fosforic, acid acetic, acid nitrilic în diferite concentrații
- Temperatură: ≤ 120 °C
- Presiune: ≤ 5 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec



Materiale Componente Etanșări

- **Inel Staționar**
 - Ceramică
 - Carbură de Siliciu (SiC)
- **Inel Rotativ**
 - Teflon
 - Carbură de Siliciu (SiC)
- **Etanșare Secundară**
 - Teflon
- **Arcuri (Arc) și alte componente metalice**
 - Oțel Inox (SS304 și SS316)