



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Etanșare Mecanică tip 49

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Produse petroliere, solvenți chimici, acizi slabi și mediu concentrați
- Temperatură: -40°C ~ 250°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 20 m/sec

Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară

- Teflon

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

	d	D	D1	L1	L2
49-1/2"	12.70	26.7	25.40	7.9	20.8
49-5/8"	15.88	30.7	31.75	10.3	19.2
49-3/4"	19.05	34.0	34.93	10.3	22.4
49-7/8"	22.23	37.2	38.10	10.3	24
49-1"	25.40	40.3	41.28	11.1	25.6
49-1 1/8"	28.58	43.5	44.45	11.1	27.2
49-1 1/4"	31.75	48.3	47.63	11.1	27.2
49-1 3/8"	34.93	51.5	50.80	11.1	28.8
49-1 1/2"	38.10	54.6	53.98	11.1	28.8
49-1 5/8"	41.28	61.0	60.33	12.7	35.2
49-1 3/4"	44.45	64.2	63.50	12.7	35.2
49-1 7/8"	47.63	67.3	66.68	12.7	35.2
49-2"	50.80	70.5	69.85	12.7	35.2
49-2 1/8"	53.98	76.9	76.20	14.3	43.2
49-2 1/4"	57.15	80.0	79.38	14.3	43.2
49-2 3/8"	60.33	83.2	82.55	14.3	43.2
49-2 1/2"	63.50	86.4	85.73	14.3	43.2
49-2 5/8"	66.68	89.6	85.73	15.9	43.2
49-2 3/4"	69.85	92.7	88.90	15.9	43.2
49-2 7/8"	73.03	95.9	95.25	15.9	43.2
49-3"	76.20	97.5	98.43	15.9	43.2
49-3 1/8"	79.38	100.7	101.60	19.8	43.2
49-3 1/4"	82.55	105.4	104.78	19.8	43.2
49-3 3/8"	85.73	108.6	107.95	19.8	43.2
49-3 1/2"	88.90	111.8	111.13	19.8	43.2
49-3 5/8"	92.08	115.0	114.30	19.8	43.2
49-3 3/4"	95.25	118.1	117.48	19.8	43.2
49-3 7/8"	98.43	121.3	120.65	19.8	43.2
49-4"	101.60	124.5	123.83	19.8	43.2

