



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Inel Rotativ

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)



Etanșare Mecanică tip 57-XX, 57-XXA

Parametri de funcționare

- Medii: Industria celulozei și hârtiei , a zaharului, pompe de epuismnt (evacuare)
- Temperatură: -20°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 25 bar
- Viteză: ≤ 15 m/sec



	d	D	D1	L1	L2	L3	L4
57-18	18	32	33	9	28.7	7	30.7
57-20	20	34	35	9	28.7	7	30.7
57-22	22	36	37	9	28.7	7	30.7
57-24	24	38	39	9	31.2	7	33.2
57-25	25	39	40	9	31.2	7	33.2
57-28	28	42	43	9.5	33.2	7	35.7
57-30	30	44	45	9.5	33.2	7	35.7
57-32	32	47	48	9.5	33.2	7	35.7
57-33	33	47	48	9.5	33.2	7	35.7
57-35	35	49	50	9.5	33.2	7	35.7
57-38	38	54	56	10.5	34.7	8	37.2
57-40	40	56	58	10.5	34.7	8	37.2
57-43	43	59	61	10.5	34.7	8	37.2
57-45	45	61	63	10.5	34.7	8	37.2
57-48	48	64	66	10.5	34.7	8	37.2
57-50	50	66	70	12	35.7	9.5	38.2
57-53	53	69	73	12	35.7	9.5	38.2
57-55	55	71	75	12	35.7	9.5	38.2
57-58	58	78	78	13	39.7	10.5	42.2
57-60	60	80	80	13	39.7	10.5	42.2
57-63	63	83	83	13	39.7	10.5	42.2
57-65	65	85	85	13	39.7	10.5	42.2
57-68	68	88	90	13.5	39.2	11	41.7
57-70	70	90	92	14	46.2	11.5	48.7
57-75	75	99	97	14	46.2	11.5	48.7
57-80	80	104	105	14	46.2	11.5	48.7
57-85	85	109	110	14	46.2	11.5	48.7
57-90	90	114	115	15.5	49.7	13	52.2
57-95	95	119	120	15.5	49.7	13	52.2
57-100	100	124	125	15.5	49.7	13	52.2