



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Produse petroliere, solvenți chimici, acizi slabi și mediu concentrați
- Temperatură: -40°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 20 m/sec



Etanșare Mecanică tip 58A, 59A

Materiale Componente Etanșări

•Inel Staționar

- Ceramică
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)
- Oțel Inox dur (SS316)

•Inel Rotativ

- Grafit (diferite impregnări)
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

•Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- Teflon

•Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

| | | d | D | D1 | L1 | L2 |
|-----|---------|-----|-----|-----|------|------|
| 59A | 58A-14 | 14 | 24 | 25 | 12 | 23.2 |
| 59A | 58A-16 | 16 | 26 | 27 | 12 | 23.2 |
| 59A | 58A-18 | 18 | 32 | 33 | 13.5 | 24.2 |
| 59A | 58A-20 | 20 | 34 | 35 | 13.5 | 24.2 |
| 59A | 58A-22 | 22 | 36 | 37 | 13.5 | 24.2 |
| 59A | 58A-24 | 24 | 38 | 39 | 13.3 | 26.9 |
| 59A | 58A-25 | 25 | 39 | 40 | 13 | 27.2 |
| 59A | 58A-28 | 28 | 42 | 43 | 12.5 | 30.2 |
| 59A | 58A-30 | 30 | 44 | 45 | 12 | 30.7 |
| 59A | 58A-32 | 32 | 46 | 48 | 12 | 30.7 |
| 59A | 58A-33 | 33 | 47 | 48 | 12 | 30.7 |
| 59A | 58A-35 | 35 | 49 | 50 | 12 | 30.7 |
| 59A | 58A-38 | 38 | 54 | 56 | 13 | 32.2 |
| 59A | 58A-40 | 40 | 56 | 58 | 13 | 32.2 |
| 59A | 58A-43 | 43 | 59 | 61 | 13 | 32.2 |
| 59A | 58A-45 | 45 | 61 | 63 | 13 | 32.2 |
| 59A | 58A-48 | 48 | 64 | 66 | 13 | 32.2 |
| 59A | 58A-50 | 50 | 66 | 70 | 13.5 | 34.2 |
| 59A | 58A-53 | 53 | 69 | 73 | 13.5 | 34.2 |
| 59A | 58A-55 | 55 | 71 | 75 | 13.5 | 34.2 |
| 59A | 58A-58 | 58 | 78 | 78 | 13.5 | 39.2 |
| 59A | 58A-60 | 60 | 80 | 80 | 13.5 | 39.2 |
| 59A | 58A-63 | 63 | 83 | 83 | 13.5 | 39.2 |
| 59A | 58A-65 | 65 | 85 | 85 | 13.5 | 39.2 |
| 59A | 58A-68 | 68 | 88 | 90 | 13.5 | 39.2 |
| 59A | 58A-70 | 70 | 90 | 92 | 14.5 | 45.7 |
| 59A | 58A-75 | 75 | 95 | 97 | 14.5 | 45.7 |
| 59A | 58A-80 | 80 | 104 | 105 | 15 | 45.2 |
| 59A | 58A-85 | 85 | 109 | 110 | 15 | 45.2 |
| 59A | 58A-90 | 90 | 114 | 115 | 15 | 50.2 |
| 59A | 58A-95 | 95 | 119 | 120 | 15 | 50.2 |
| 59A | 58A-100 | 100 | 124 | 125 | 15 | 50.2 |

