



CONTURO

Sediu Birouri, Depozit, Service Etansari: 110183 Pitesti, Str. Intrarea Abatorului, Nr. 23
 Telefon/Fax: 0248 285067 ; 0248 615201 Telefon Mobil: 0722 224711 ; 0745 150704
 Email : conturo@clicknet.ro, conturo.ind@clicknet.ro
 www.conturo.ro www.etansari-mecanice.ro



Etanșare Mecanică tip E42

Parametri de funcționare

- Medii de etanșat: Apă, ulei, acizi slabi, baze slabe
- Temperatură: -30°C ~ 200°C
- Presiune: ≤ 10 bar
- Viteză: ≤ 10 m/sec

Materiale Componente Etanșări

• Inel Staționar

- Grafit impregnat diferite sorturi
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)
- Oțel Inox dur (SS316)

• Inel Rotativ

- Oțel
- Carbură de Siliciu (SiC)
- Carbură de Tungsten (TC)

• Etanșare Secundară

- cauciuc Nitrilic (NBR)
- cauciuc EPDM
- cauciuc Fluoroelastomeric (VITON@)
- cauciuc Siliconic

• Arcuri (Arc) și alte componente metalice

- Oțel Inox (SS304 și SS316)

	d	D	D1	L1	L2
E42-10	10	19	19.2	7.1	15.7
E42-12	12	20	21.6	7.6	15.7
E42-14	14	23	24.6	7.6	15.7
E42-15	15	24	24.6	8.6	15.7
E42-16	16	26	28	9	17.7
E42-18	18	29	30	10	18.7
E42-19	19	31	31	9	20.2
E42-20	20	31	35	9.5	20.2
E42-22	22	33	35	9.5	21.7
E42-24	24	35	38	9.5	23.2
E42-25	25	36	38	9.5	24.7
E42-26	26	36	40	10	24.7
E42-28	28	40	42	11	24.7
E42-30	30	43	45	11	24.7
E42-32	32	46	48	11	28.2
E42-35	35	49	52	11.5	28.2
E42-38	38	53	55	11.5	31.2
E42-40	40	56	58	11.5	34.2
E42-42	42	59	62	14.3	35.2
E42-43	43	59	63	14.3	35.2
E42-45	45	61	64	14.3	36.7
E42-48	48	64	68.4	14.3	42.2
E42-50	50	66	69.3	14.3	43.2
E42-55	55	71	75.4	15.3	47.2
E42-58	58	76	78.4	15.3	50.2
E42-60	60	78	80.4	15.3	51.2
E42-65	65	84	85.4	15.3	52.2
E42-68	68	87	91.5	16	53.2
E42-70	70	90	92	15.3	54.2
E42-75	75	98	99	15.3	55.2
E42-80	80	100	104	16.3	58.2

